



Thermaclim Plus

Présentation

Ce thermomètre infrarouge dispose d'une résolution de 20:1 offrant un large panel d'utilisation. Son optique en verre trempé confère une meilleure qualité à la mesure effectuée.

Son émissivité est ajustable en fonction de la matière mesurée. Ses alarmes réglables améliorent la détection des points critiques en balayage. Le calibrage de l'appareil vous permet de garantir une mesure fiable dans le temps.



Photo non contractuelle

Caractéristiques techniques

	Thermaclim Plus
Etendue de mesure	De - 32 à + 530° C
Exactitude de mesure à 23°C ±5°C	±1% ou ±1°C de 20 à +530°C ±1.5°C de 0 à +19.9°C ±2.5°C de -20 à -0,1°C ±3°C de -32 à -20,1°C
Réponse spectrale	8-14µm
Temps de réponse (95%)	300ms
Conditions de stockage	De -20°C à +60°C sans pile et 10 à 95%HR
Conditions de fonctionnement	De 0°C à +50°C
Résolution de l'affichage	0.1°C
Résolution optique (D :S)	20 :1
Emissivité	0.100 à 1.000 (ajustable)
Visée laser	Laser classe IIa <1mW trajectoire du faisceau avec un offset de 9mm
Fonctions	Affichage max, min, hold, °C, °F, offset, alarme haute, basse, sonore et visuelle
Alimentation	Pile alcaline 9V
Autonomie	40h sans laser ni éclairage
Conditionnement	1
Emballage	boîte
Garantie	2 ans
Options	Certificat de vérification avec relevé en 3 points
Inclus	Pile, notice, sacoche, câble USB, logiciel, coque de protection, dragonne, insert trépied
Référence	08534

Alarmes visuelles et sonores

Design industriel et robuste

2 ans GARANTIE

